

## Endgehäuse mit Kabelverschraubung

## back shell with cable gland

Neben der sicheren Verbindung von elektrischen Leitern im Steckverbinder ist auch die Zuführung der Kabel von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Verbindung. In der Praxis ergibt sich eine Vielzahl von Anforderungen an diese Schnittstelle. Durch das Toughcon Endgehäuse mit integrierter Kabelverschraubung können diese Anforderungen schnell und flexibel umgesetzt werden. Vorteile gegenüber der Verwendung eines Endgehäuses mit PG-/M-Adapter und einer separaten Kabelverschraubung sind die schnellere und sichere Montage, der Wegfall einer Dichtstelle, die geringere Anzahl von Bauteilen und der modulare Aufbau für individuelle Lösungen mit Standardbauteilen. Die Kabelverschraubung basiert auf dem System UNI Dicht. Alle Bauteile lassen sich an das Toughcon System adaptieren. (Weitere Informationen zu UNI Dicht finden Sie unter [www.pflitsch.de](http://www.pflitsch.de) oder fragen Sie uns!)

Alongside the safe connection of electric conductors inside the connector, cable feeding is of decisive importance for the quality of the connection. In practice, this interface has to meet numerous requirements. Thanks to the Toughcon back shell with cable attachment, these requirements can be implemented quickly and flexibly. The advantages of this system compared with using a back shell with PG-/M-adapter and a separate cable screw attachment are the faster and safer assembly as well as the omission of a seal spot, the lower number of components and the modular structure for individual solutions with standard components. The cable screw attachment is based on the UNI Dicht system. All the components can be adapted to the Toughcon system. (See the UNI-Dicht catalogue at [www.pflitsch.de](http://www.pflitsch.de) for more details or just ask!)

**Material** Messing vernickelt. Dichteinsatz je nach Ausführung

**Lieferumfang** Endgehäuse montiert mit Kabelverschraubung für vielfältige Anwendungsfälle und Anforderungen (z. B. Standard, erhöhte Zugentlastung, EMV, mit Dichteinsätzen zur Führung von mehreren Kabeln, auch als geteilte Variante möglich, Dichteinsatz geschlossen, ebenfalls geteilt möglich, zur Führung von Flach- oder Buskabeln, mit Biegeschutz oder auch Biegeschutz mit erhöhter Zugentlastung) und Endgehäusedichtung

**Weiteres Zubehör** Je nach Ausführung, z.B. flexible Feder mit Biegeschutz, Klemmkörper, glatter Schlauch (normal und dünnwandig), UL-Schlauch, Wellrohrbefestigung (normal und UNI)


**Schutzart** IP 65<sup>1</sup>

**material** Nickel-plated brass. Contact holder insert depends on the version

**scope of supply** Back shell with fitted cable screw attachment for a wide range of applications and requirements (e.g. standard, increased strain relief, EMC, with seal inserts for guiding several cables, also available as a divided variant, seal insert closed, also possible as divided, for the routing of flat or bus cables, with bend protection or bend protection with increased strain relief) and back shell seal

**further accessories** Depending on the version, e.g. flexible spring with bend protection, clamp body, smooth hose (normal and thin-walled), UL hose, corrugated tube attachment (normal and UNI)

**protection class** IP65<sup>1</sup>



Produktnr. product no.	Größe size	Abmessungen [mm] / dimensions [inch]				
		A	B	C	UNI Dicht	Ø Kabel Ø cable
TM118UD-152	11	24,4 0.96	22 0.87	34 1.34	152	4,0-13,0 0.157-0.512
TM178UD-152	17	38,5 1.52	35 1.38	34 1.34	152	4,0-13,0 0.157-0.512
TM178UD-154	17	38,5 1.52	35 1.38	34 1.34	154	7,0-20,5 0.276-0.807
TM238UD-153	23	43,5 1.71	40 1.57	34 1.34	153	4,0-15,5 0.157-0.61
TM238UD-155	23	43,5 1.71	40 1.57	40 1.57	155	11,5-28,0 0.453-1.102

<sup>1</sup> In Kombination mit entsprechenden Steckern/Steckdosen. Endgehäuse kann evtl. höhere IP Klasse aufweisen.  
in combination with respective plugs/receptacles. Back shell could possibly show a higher IP-class.