


XB2B 系列按钮指示灯

Ø22 mm Ø25 mm

指示灯					
塑料系列指示灯					
电源电压	标记颜色	型号	重量 (kg)	尺寸	
交流 24V 含 LED 灯泡	○	XB2BVB1C	0.020		
	●	XB2BVB3C	0.020		
	●	XB2BVB4C	0.020		
	●	XB2BVB5C	0.020		
	●	XB2BVB6C	0.020		
	●	XB2BVB7C	0.020		
	透明	XB2BVB7C	0.020		
直流 110V 含 LED 灯泡	○	XB2BVD1C	0.020		
	●	XB2BVD3C	0.020		
	●	XB2BVD4C	0.020		
	●	XB2BVD5C	0.020		
	●	XB2BVD7C	0.020		
交流 110V 含 LED 灯泡	○	XB2BVF1C	0.020		
	●	XB2BVF3C	0.020		
	●	XB2BVF4C	0.020		
	●	XB2BVF5C	0.020		
	●	XB2BVF6C	0.020		
	透明	XB2BVF6C	0.020		
交流 220V 含 LED 灯泡	○	XB2BVM1C	0.020		
	●	XB2BVM3C	0.020		
	●	XB2BVM4C	0.020		
	●	XB2BVM5C	0.020		
	●	XB2BVM6C	0.020		
交流 380V 含 LED 灯泡	透明	XB2BVM7C	0.020		
	○	XB2BVQ1C	0.020		
	●	XB2BVQ3C	0.020		
	●	XB2BVQ4C	0.020		
<380V 直接电源 灯泡需另配	●	XB2BVQ5C	0.020		
	○	XB2BVD1C	0.018		
	●	XB2BVD3C	0.018		
	●	XB2BVD4C	0.018		
	●	XB2BVD5C	0.018		
透明	●	XB2BVD6C	0.018		
	●	XB2BVD7C	0.018		



XB2B**C



关于产品供货的说明:
所有 XB2B 系列产品以分体模块形式供货, 型号为 ZB2B***C

关于触点型号标识的说明:
XB2B □□C
□ 完整型号中C前最后一位表示触点类型
1: 1常开 5: 1常开+1常闭
2: 1常闭 6: 1常开(先通后断)+1常闭
3: 2常开 7: 1常开(先后接通)+1常开
4: 2常闭 注: 超过2个触点的选型, 请在原型号外, 再添加相应的触点数
ZB2BE101C (常开)
ZB2BE102C (常闭)
例: XB2BA11C 如需再扩展2常闭触点, 型号为 XB2BA11C+2个 ZB2BE102C
如需更详尽的产品选型, 请参考其它按钮指示灯选型样本或与我们联系。

XB2B/E

系列按钮指示灯

快速选型样本

施耐德电气中国版权所有

客户支持热线: 400 810 1315

施耐德电气中国
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区将台路2号
和乔丽晶中心施耐德电气大厦
邮编: 100016
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, Chateau Regency,
No.2 Jianguai Road, Chaoyang District
Beijing 100016, China
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认后, 才对我们有约束。

本手册采用生态纸印刷



XB2B 金属系列按钮指示灯

Ø22 mm

按钮								
弹簧复位按钮								
说明	标记颜色	触点类型		型号	重量 (kg)	尺寸		
		常开	常闭					
平头按钮 XB2BA**C	○	1		XB2BA11C	0.070			
	●	1		XB2BA21C	0.070			
	●	1		XB2BA31C	0.070			
	●	1		XB2BA51C	0.070			
	●	1		XB2BA61C	0.070			
	●	1		XB2BA22C	0.070			
	●	1		XB2BA42C	0.070			
	凸头按钮 XB2BL**C	●	1		XB2BL21C		0.070	
		●	1		XB2BL31C		0.070	
		●	1		XB2BL51C		0.070	
●		1		XB2BL61C	0.070			
带罩按钮 XB2BP**C	●	1		XB2BL22C	0.070			
	●	1		XB2BL42C	0.070			
	●	1		XB2BP21C	0.070			
	●	1		XB2BP31C	0.070			
蘑菇头按钮 Ø40 mm XB2BC**C	●	1		XB2BP51C	0.070			
	●	1		XB2BP61C	0.070			
	●	1		XB2BP42C	0.070			
	●	1		XB2BP42C	0.070			
蘑菇头按钮 Ø60 mm XB2BR**C	●	1		XB2BC21C	0.090			
	●	1		XB2BC31C	0.090			
	●	1		XB2BC51C	0.090			
	●	1		XB2BC61C	0.090			
带功能符号的弹簧复位按钮 XB2BA****C	○	1		XB2BR21C	0.095			
	●	1		XB2BR42C	0.095			
平头按钮 XB2BA****C	○	1		XB2BC21C	0.090			
	○	1		XB2BC31C	0.090			
	○	1		XB2BC51C	0.090			
	○	1		XB2BC61C	0.090			
凸头按钮 XB2BL****C	○	1		XB2BC21C	0.095			
	○	1		XB2BR42C	0.095			
	○	1		XB2BA3311C	0.070			
	○	1		XB2BA3341C	0.070			
平头按钮 XB2BA****C	○	1		XB2BA3351C	0.070			
	○	1		XB2BA4322C	0.070			
	○	1		XB2BA4342C	0.070			
	○	1		XB2BA4342C	0.070			
凸头按钮 XB2BL****C	○	1		XB2BL4322C	0.070			
	○	1		XB2BL4342C	0.070			

XB2B 金属系列按钮指示灯 Ø22 mm

急停按钮

锁扣式蘑菇头“紧急停止”按钮						
说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
按-拉式 红色	Ø40	1		XB2BT42C	0.115	
	Ø60	1		XB2BX42C	0.120	
转动复位 红色	Ø30	1		XB2BS442C	0.085	
	Ø40	1		XB2BS542C	0.095	
	Ø60	1		XB2BS642C	0.105	
钥匙复位 (Ronis n°455) 红色	Ø30	1		XB2BS742C	0.130	
	Ø40	1		XB2BS142C	0.140	
	Ø60	1		XB2BS242C	0.160	

选择开关

标准手柄						
说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
2位		1		XB2BD21C	0.085	
		1 1		XB2BD25C	0.100	
		1		XB2BD41C	0.085	
		1 1		XB2BD45C	0.100	
3位		2		XB2BD33C	0.100	
		2		XB2BD53C	0.100	
		2		XB2BD73C	0.100	
		2		XB2BD73C	0.100	

长手柄

2位		1		XB2BJ21C	0.085	
		1 1		XB2BJ25C	0.100	
		1		XB2BJ41C	0.085	
		1 1		XB2BJ45C	0.100	
3位		2		XB2BJ33C	0.100	
		2		XB2BJ53C	0.100	
		2		XB2BJ73C	0.100	

标记说明: 锁定 弹簧返回

XB2B 金属系列按钮指示灯 Ø22 mm

钥匙开关 (Ronis n°455)

钥匙开关						
说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
2位		1		XB2BG21C	0.110	
		1 1		XB2BG25C	0.125	
		1		XB2BG41C	0.110	
		1 1		XB2BG45C	0.125	
		1		XB2BG61C	0.110	
3位		1 1		XB2BG65C	0.125	
		2		XB2BG33C	0.125	
		2		XB2BG53C	0.125	
		2		XB2BG03C	0.125	
		2		XB2BG73C	0.125	

标记说明: 锁定 弹簧返回 钥匙抽出

带灯按钮

平头带灯按钮 (弹簧返回)						
电源电压	标志颜色	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
交直流 24V 含 LED 灯泡	○	1		XB2BW31B1C	0.120	
	●	1		XB2BW33B1C	0.120	
	●	1		XB2BW34B1C	0.120	
	●	1		XB2BW35B1C	0.120	
	●	1		XB2BW36B1C	0.120	
	○	1		XB2BW31M1C	0.120	
交流 220V 含 LED 灯泡	○	1		XB2BW31M1C	0.120	
	●	1		XB2BW33M1C	0.120	
	●	1		XB2BW34M1C	0.120	
	●	1		XB2BW35M1C	0.120	
	●	1		XB2BW36M1C	0.120	
	○	1		XB2BW36M1C	0.120	

主令开关

主令开关						
说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
2位	锁定	2		XD2PA12CR	0.115	
		2		XD2PA22CR	0.115	
4位	锁定	4		XD2PA14CR	0.145	
		4		XD2PA24CR	0.145	

XD2PA**CR

XB2E 塑料系列按钮指示灯 Ø22 mm Ø25 mm

按钮

平头按钮						
说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
弹簧返回		1		XB2EA121	0.020	
		1 1		XB2EA125	0.020	
		1		XB2EA131	0.020	
		1 1		XB2EA135	0.020	
		1 1		XB2EA142	0.020	
		1 1		XB2EA145	0.020	
1		1		XB2EA151	0.020	
		1		XB2EA151	0.020	

平头带灯按钮 (弹簧返回)

电源电压	标志颜色	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
交直流 24V 含 LED 灯泡	○	1		XB2EW31B1C	0.070	
	●	1		XB2EW33B1C	0.070	
	●	1		XB2EW34B1C	0.070	
	●	1		XB2EW35B1C	0.070	
	●	1		XB2EW36B1C	0.070	
交流 220V 含 LED 灯泡	○	1		XB2EW31M1C	0.070	
	●	1		XB2EW33M1C	0.070	
	●	1		XB2EW34M1C	0.070	
	●	1		XB2EW35M1C	0.070	
	●	1		XB2EW36M1C	0.070	
	○	1		XB2EW36M1C	0.070	

XB2E 塑料系列按钮指示灯 Ø22 mm Ø25 mm

急停按钮

急停按钮						
说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
锁扣式 Ø40 mm 蘑菇头 红色 转动复位		1		XB2ES542C	0.070	

选择开关

说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
2位锁定		1		XB2ED21C	0.085	
		1 1		XB2ED21C	0.085	
3位锁定		2		XB2ED33C	0.100	

钥匙开关

说明	位置	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
2位锁定 左侧钥匙抽出		1		XB2EG21C	0.110	
		1		XB2EG21C	0.110	
3位锁定 中间钥匙抽出		2		XB2EG33C	0.125	

标记说明: 锁定 弹簧返回 钥匙抽出