

Excelon模块式系统附件

软启动阀

系列	规格	流量	型号
72	G1/4	1,35	P72E-2GN-NNN
72	G3/8	1,35	P72E-3GN-NNN
74	*	40	P74E-NNN-NNN

* 气口无螺纹，需要配快速夹（本页）和快速加接管接头

系列启动时，控制下游升压速度大流量
采用长寿命的缓冲座阀结构



截止阀

系列	规格	2/2型号	3/2型号
72	G1/4	T72B-2GA-P1N	T72T-2GA-P1N
72	G3/8	T72B-3GA-P1N	T72T-3GA-P1N
73	G1/4	T73B-2GA-P1N	T73T-2GA-P1N
73	G3/8	T73B-3GA-P1N	T73T-3GA-P1N
73	G1/2	T73B-4GA-P1N	T73T-4GA-P1N
74	G3/8	T74B-3GA-P1N	T74T-3GA-P1N
74	G1/2	T74B-4GA-P1N	T74T-4GA-P1N
74	G3/4	T74B-6GA-P1N	T74T-6GA-P1N

隔离没使用的子系统
易于操作——低阻力
在闭合位置可锁定



电磁控制阀

系列	规格	功能	类型	型号
72	G1/4	3/2 NC	电磁式	P72C-2GC-PFN
72	G1/4	3/2 NC	先导式	P72C-2GA-NNN
72	G3/8	3/2 NC	电磁式	P72C-3GC-PFN
72	G3/8	3/2 NC	先导式	P72C-3GA-NNN
74	*	2/2 NC	电磁式	P74A-NGC-PFN
74	*	2/2 NO	电磁式	P74B-NGC-PFN
74	*	3/2 NC	电磁式	P74C-NGC-PFN
74	*	3/2 NC	带锁定电磁式	P74C-NGD-PFN
74	*	2/2 NC	先导式	P74A-NGA-NNN
74	*	2/2 NO	先导式	P74B-NGA-NNN
74	*	3/2 NC	先导式	P74C-NGA-NNN

* 气口无螺纹，需要配快速夹（本页）和快速加接管接头
装有24V直流2W线圈，但不带电气插头。

3气口或2气口，常闭或常开
大流量弹簧复位
电磁式或气动先导式




壁面安装支架

系列	型号
72	4224-50
73	4424-50
74	4324-50
L74*	4324-51

* L74带1升杯

	A	B	C	D	E	F	G	H
72	60	42	39	18,6	4	38	6	51
73	67	60	48	19	7	38	6	61
74	79	69	50	20	5	51	6	61



为单个Excelon元件提供可靠的壁面安装方式
*除P72,P74,T73和T74产品



快速安装夹

系列	型号
72	4214-51
73 和 74	4314-51

便于Excelon装置之间的联接
一体式结构——不会丢失零件
被联接件可转动4x90°

