



- 规格及技术参数
- 1, 额定电压为220VAC
 - 2, 接线端子方式接线
 - 3, 电动风阀控制如下:
当黄色芯线与白色芯线短接时, 电动风阀打开, 待电动风阀完全打开后, 风机开始运转
当黄色芯线与白色芯线断开时, 风机首先停转, 5秒钟后电动风阀开始关闭
 - 4, 关闭时泄漏率小于3%
 - 5, 额定功率:
电动风阀叶片转动时, 功率为0.8W
电动风阀叶片不转动时, 功率为0.1W
 - 6, 风机额定电压为220VAC
 - 7, 框架材质为冷轧板, 表面处理为静电喷塑, 颜色为潘通7035
 - 8, 排风侧安装不锈钢防虫网, 网格间距2mm
 - 9, 安装温湿度控制器

风机型号为A9932E-22H-B21

风机数量: 1个

室外型(带防雨百叶)

				排风模块 防雨型		MK480280F-23H-A01	
数量	旧图底号	签名	日期	220VAC	视图	重量	比例
设计							1:1
审核					第1张	共1张	
工艺					北京三鼎中天科技有限公司		
标准化				H300			
批准							

制图: 描图: CAD

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式 <2>