伺服驱动器、伺服电机组合一览表

标准规格 Ⓒ…输出轴：直通型，油封：无，连接方式：引线型　Ⓟ…输出轴：带插销，油封：有，连接方式：Cannon 插头（15kW 以下）、端子台（20kW 以上）

伺服电机							伺服驱动器
种类	额定功率 [kW]	法兰尺寸	型号名称	标准规格	记载页 规格	记载页 外形图	R 3E Model 模拟量/脉冲 p. 36 EtherCAT p. 56
R2 伺服电机 100 V系列 中惯量	0.03	□40 mm	R2EA04003F	Ⓒ	p. 100	p. 120	RS3E01□□《10 A》
	0.05	□40 mm	R2EA04005F	Ⓒ	p. 100	p. 120	RS3E02□□《20 A》
	0.08	□40 mm	R2EA04008F	Ⓒ	p. 100	p. 120	RS3E02□□《20 A》
	0.1	□60 mm	R2EA06010F	Ⓒ	p. 101	p. 120	RS3E02□□《20 A》
	0.2	□60 mm	R2EA06020F	Ⓒ	p. 101	p. 120	RS3E03□□《30 A》
R2 伺服电机 200 V系列 中惯量	0.03	□40 mm	R2AA04003F	Ⓒ	p. 102	p. 120	RS3A01□□《10 A》
	0.05	□40 mm	R2AA04005F	Ⓒ	p. 102	p. 120	RS3A01□□《10 A》
	0.1（0.09）※	□40 mm	R2AA04010F	Ⓒ	p. 102	p. 120	RS3A01□□《10 A》
	0.1	□60 mm	R2AA06010F	Ⓒ	p. 102	p. 120	RS3A01□□《10 A》
	0.2	□60 mm	R2AA06020F	Ⓒ	p. 103	p. 120	RS3A02□□《20 A》
		□80 mm	R2AA08020F	Ⓒ	p. 103	p. 120	RS3A02□□《20 A》
	0.4（0.36）※	□60 mm	R2AA06040H	Ⓒ	p. 103	p. 120	RS3A02□□《20 A》
		□60 mm	R2AA06040F	Ⓒ	p. 103	p. 120	RS3A02□□《20 A》
	0.4	□80 mm	R2AA08040F	Ⓒ	p. 104	p. 120	RS3A02□□《20 A》
	0.55	□130 mm	R2AA13050H	Ⓟ	p. 105	p. 121	RS3A03□□《30 A》
		□130 mm	R2AA13050D	Ⓟ	p. 105	p. 121	RS3A03□□《30 A》
	0.75	□80 mm	R2AA08075F	Ⓒ	p. 104	p. 120	RS3A03□□《30 A》
		□100 mm	R2AA10075F	Ⓒ	p. 104	p. 120	RS3A03□□《30 A》
		□86 mm	R2AAB8075F	Ⓒ	p. 106	p. 120	RS3A05□□《50 A》
	1	□86 mm	R2AAB8100H	Ⓒ	p. 104	p. 120	RS3A03□□《30 A》
		□86 mm	R2AAB8100F	Ⓒ	p. 106	p. 120	RS3A05□□《50 A》
		□100 mm	R2AA10100F	Ⓒ	p. 106	p. 120	RS3A05□□《50 A》
	1.2	□130 mm	R2AA13120B	Ⓟ	p. 105	p. 121	RS3A03□□《30 A》
		□130 mm	R2AA13120L	Ⓟ	p. 106	p. 121	RS3A05□□《50 A》
		□130 mm	R2AA13120D	Ⓟ	p. 107	p. 121	RS3A05□□《50 A》
	1.8	□130 mm	R2AA13180H	Ⓟ	p. 107	p. 121	RS3A05□□《50 A》
		□130 mm	R2AA13180D	Ⓟ	p. 108	p. 121	RS3A07□□《75 A》 RS3A10□□《100 A》
	2	□130 mm	R2AA13200L	Ⓟ	p. 107	p. 121	RS3A05□□《50 A》
		□130 mm	R2AA13200D	Ⓟ	p. 108	p. 121	RS3A07□□《75 A》 RS3A10□□《100 A》
	3.5	□180 mm	R2AA18350V	Ⓟ	p. 107	p. 122	RS3A07□□《75 A》
		□180 mm	R2AA18350L	Ⓟ	p. 108	p. 122	RS3A10□□《100 A》
		□180 mm	R2AA18350D	Ⓟ	p. 108	p. 122	RS3A15□□《150 A》
	4.5	□180 mm	R2AA18450H	Ⓟ	p. 109	p. 122	RS3A15□□《150 A》
	5	□220 mm	R2AA22500L	Ⓟ	p. 109	p. 123	RS3A15□□《150 A》
	5.5	□180 mm	R2AA18550R	Ⓟ	p. 109	p. 122	RS3A15□□《150 A》
		□180 mm	R2AA18550H	Ⓟ	p. 110	p. 122	RS3A30□□《300 A》
	7	□220 mm	R2AA22700S	Ⓟ	p. 109	p. 123	RS3A15□□《150 A》
	7.5	□180 mm	R2AA18750H	Ⓟ	p. 110	p. 122	RS3A30□□《300 A》
	11	□180 mm	R2AA1811KR	Ⓟ	p. 110	p. 122	RS3A30□□《300 A》
		□220 mm	R2AA2211KB	Ⓟ	p. 110	p. 123	RS3A30□□《300 A》
	15	□220 mm	R2AA2215KB	Ⓟ	p. 111	p. 123	RS3A30□□《300 A》
	20	□220 mm	R2AA2220KB	Ⓟ	p. 111	p. 124	RS3W60□□《600 A》
	30	□275 mm	R2AA2830KV	Ⓟ	p. 111	p. 124	RS3W60□□《600 A》

※（　）内是附带制动器时的情况。附带油封（任选件）的情况下，额定规格减小 80 ～ 95%。