THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - 1994
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT 1994 - ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH PASSEND ZU SEE NOTE. 11

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: A93-52045

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	F3	REVISED PER ECO-11-005027	21MAY2011	RK	HMR





SCALE 1:1
M 1:1





-1 WITH CODING
mit Kodierung **A**

(GROOVES B-C) AS SHOWN
(Nuten B-C) wie gezeichnet



3D-MODEL

NOTES
Bemerkungen

F2

1. ACTIVE COMPANY-LOGO, PART NUMBER HOUSING
Aktuelles Firmenlogo und Gehaeuse-Teilenr.

2. PRODUCTION DATE HOUSING
Produktionsdatum Gehaeuse

3. MOULD REVISION STATUS
Aenderungsstand Spritzwerkzeuge

4. MATERIAL MARKING IN ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach

5. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung

6. CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung

7. CHECK WITH GAUGE NO. 90-244507 (SOLDER TABS SIDE, DIM's NOT IN GENERAL TOLERANCES)
Pruefung mit Stecklehre 90-244507 (Loetseite, Masse unterliegen nicht der Allgemeintoleranz)

8. REFERENCE PLANE A RESULTS FROM AVEARAGE OF TAB POSITIONS OF MIDDLE ROW AT THE LEVEL OF REFERENCE PLANE C
Bezugsebene A gemittelt aus Positionen der Tabs der mittleren Reihe auf Niveau der Bezugsebene C

9. LINEAR INCREASING FROM Ø0.2 AT THE LEVEL OF REFERENCE PLANE C UP TO Ø0.4 AT THE TOP OF TABS
Linear zunehmend von Ø0.2 auf Niveau Bezugsebene C bis auf Ø0.4 an Tabspitzen

10. ALL SYMMETRIC DIMENSIONS 0.15
Alle Symmetriemasse

E 11. SUITABLE MATING CONNECTOR SEE DRAWINGS:
Passende Gegenstecker siehe Zeichnungen:
TE-Nr.: 1355071, 1355073

E 12. DOMESTIC PACKAGING (GERMANY): PLASTIC TRAY (ANTISTATIC) IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Inlands-Verpackung (BRO) : Produkttraeger (antistatisch) in Versandkarton

E 13. TAB-INTERFACE ON INQUIRY; TE CONNECTIVITY-No. : 114-18230-002
Flachstecker-Ausfuehrung auf Anfrage; TE CONNECTIVITY-Nr.:

E1 14. EXPORT PACKAGING: PLASTIC TRAY (NOT ANTISTATIC) IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Export-Verpackung: Produkttraeger (nicht antistatisch) in Versandkarton

F1 15. AVAILABILITY ONLY AFTER RECONSULTING TE CONNECTIVITY
Verfuegbarkeit nur nach Ruecksprache mit TE CONNECTIVITY

CODING
Kodierung **B** F1

(GROOVES A-C) AS SHOWN
(Nuten A-C) wie gezeichnet



D2 PINHOLE IMAGE FOR PRINTED CIRCUIT BOARD
Leiterplatten-Lochbild



POSITIONS Polzahl	n	a±0.2	b	c	$d_{-0.2}$	$e_{-0.25}$	f	CODING Kodierung	CAVITY NUMBERING Kammerbezeichnung	ORDER NO. REV. Bestell-Nr.	ORDER NO. REV. Bestell-Nr.	WEIGHT Gewicht	POS.	QTY Stueck	DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	SURFACE/Oberflaeche COLOUR/ Farbe
21	6	38.5	30	45	42.5	38.5	36.5	B (GROOVES Nuten A-C)		8-966140-6 A 14 15	1-966140-6 A 12 15	18.3g	4	7	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	7	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	7	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													5	1	21 POS. HOUSING	PA66-GF13	NATURAL/natur
								A (GROOVES B-C) (Nuten B_C)		9-966140-6 F 14	966140-6 F 12	18.3g	4	7	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	7	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	7	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													1	1	21 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz
18	5	33.5	25	40	37.5	33.5	31.5			9-966140-1 F 14	966140-1 F 12	16.0g	4	6	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	6	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	6	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													1	1	18 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz
15	4	28.5	20	35	32.5	28.5	26.5			9-966140-2 F 14	966140-2 F 12	13.6g	4	5	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	5	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	5	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													1	1	15 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz
12	3	23.5	15	30	27.5	23.5	21.5	B (GROOVES Nuten A-C)		8-966140-3 A 14	1-966140-3 A 12	11.2g	4	4	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	4	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	4	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													5	1	12 POS. HOUSING	PA66-GF13	NATURAL/natur
								A (GROOVES B-C) (Nuten B_C)		9-966140-3 F 14	966140-3 F 12	11.2g	4	4	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	4	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	4	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													1	1	12 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz
9	2	18.5	10	25	22.5	18.5	16.5			9-966140-4 F 14	966140-4 F 12	8.9g	4	3	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	3	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	3	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													1	1	9 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz
6	1	13.5	5	20	17.5	13.5	11.5			9-966140-5 F 14	966140-5 F 12	6.6g	4	2	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													3	2	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													2	2	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinnt
													1	1	6 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH APP. INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DIES GILT AUCH FÜR ÄNDERUNGEN, DIE NICHT IN DER ZEICHNUNG SELBST, SONDERN NUR IN DEN ZUGEHÖRIGEN STÜCKLISTEN ERSICHTLICH SIND.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± P, ISO 8015
1 PLC ± ±0.2
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/ WINKEL ±2°

MATERIAL - SEE PARTS LIST
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE - SEE PARTS LIST
WEIGHT/GEWICHT -

DWN Kiltz 26OCT94
CHK Hass 26OCT94
APVD -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEC. -
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -

TE Connectivity

NAME: TAB HEADER, 2.8x0.8, 6-21POS
Messerleiste, 2.8x0.8, 6-21pol.
-

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-966140 | RESTRICTED TO NUR FUER -

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV F3

4805 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING